

INV360



DANE TECHNICZNE:

Typ źródła światła: TC-D, A
Trzonek źródła światła: G24d-2, G24d-3, E27
Klasa ochronności: I lub II
Stopień ochrony: IP 67
Współczynnik mocy: $\geq 0,85$
Temp. otoczenia: od -25°C do $+50^{\circ}\text{C}$
IK: 10+

BUDOWA:

Korpus: tłoczona blacha nierdzewna malowana proszkowo
Klosz: PC opal
Płyta montażowa: nierdzewna blacha stalowa malowana proszkowo

MOCOWANIE:

Oprawa przeznaczona do mocowania bezpośrednio na suficie lub ścianie

ZASILANIE:

Zaciski przyłączeniowe: $3 \times 4 \text{ mm}^2$
Oprawa

TECHNICAL DATA:

Light source type: TC-D, A
Lampholder: G24d-2, G24d-3, E27
Protection class: I or II
Protection degree: IP 67
Power factor: $\geq 0,85$
Ambient temperature: from -25°C to $+50^{\circ}\text{C}$
IK: 10+

CONSTRUCTION:

Housing: pressed stainless steel sheet, powder painted
Diffuser: PC opal
Mounting plate: stainless steel sheet, powder painted

MOUNTING:

Luminaire for direct installation on ceiling or wall

CONNECTION:

Terminal block: $3 \times 4 \text{ mm}^2$

2.09



TYP //TYPE	H	HI	B	S	D
INV360	105	46	247	32	170

OPRAWY WANDALOODPORNE,
INFRASTRUKTURA KOLEJOWA I TUNELE
WANDALPROOF LIGHT FITTINGS
RAILWAY FACILITIES AND UNDERPASSES

IN V 3 6 0 - I 18 - 3 5 E - 3 0 - 10 M - NIRO - PC
26
60

18 - świetłówka TC-D, trzonek G24q-2 // TC-D lamp, G24d-2 lampholder
26 - świetłówka TC-D, trzonek G24q-3 // TC-D lamp, G24d-3 lampholder
60 - żarówka, trzonek E27 // light bulb, E27 lampholder

Oprawa przeznaczona do instalacji w tunelach i przejściach podziemnych. Dzięki solidnej i zwartej konstrukcji zapewniona została wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne. Do demontażu oprawy wymagane są specjalne narzędzia do uniemożliwienia dostępu osobą niepowołanym.

Light fitting suitable to use in tunnels and underground pedestrian aisles. Thanks to it solid and robust construction high mechanical shock resistance is preserved. Special tool is required for uninstallation of light fitting to prevent access to it.

Light fitting suitable to use in tunnels and underground pedestrian aisles. Thanks to its solid and robust construction high mechanical shock resistance is preserved. Special tool is required for uninstallation of light fitting to prevent access to it.


2.10

KONFIGURACJA OPRAW // LIGHT FITTINGS CONFIGURATION

GRUPA // GROUP	TYP // TYPE	MOĆ LAMPY // LAMPS WATT.	ILOŚĆ LAMP // LAMPS QTY.	TYP STATECZNIKA // BALLAST TYPE	NAPIĘCIE ZAS. // VOLTAGE	CZĘSTOTLIWOŚĆ // FREQUENCY	OKABLOWANIE // CROSS WIRING	WPUSTY KABLOWE // CABLE ENTRIES	MATERIAŁ WPUSTU // CABLE ENTRY MATERIAL	ROZMIAR WPUSTU // CABLE ENTRY SIZE	MAT. OBUDOWY // HOUSING MATERIAL	KLOSZ // DIFFUSER	DODATKOWE OPCJE // ADDITIONAL OPTIONS
1 - 24V	1 - 0Hz	1 - 24V	1	1 - E	1 - 24V	1 - 0Hz	30 - 3 żyły - końcowe // 3 wires - w/o cross	10 - M	M - metal // metal	20 - dławnica M20 // M20 cable gland	GS - stal ocynkowana // galvanized steel	PC - poliwęglan // polycarbonate	
2 - 120V	2 - 50Hz	2 - 120V	2	2 - M	2 - 120V	2 - 50Hz	33 - 3 żyły - przelotowe // 3 wires - with cross	11 - P	P - plastic // tworzywo	25 - dławnica M25 // M25 cable gland	NIRO - stal nierdzewna // stainless steel	GL - szkło // glass	
3 - 230V	3 - 60Hz	3 - 230V	3	3 - E	3 - 230V	3 - 60Hz	40 - 4 żyły - końcowe (wer. awaryjna) // 4 wires - w/o cross (emerg. ver.)	20 - S	S - ekranowane // shielded		PC - poliwęglan // polycarb.	PM - PMMA	
	4 - 50/60Hz		4	4 - E		4 - 50/60Hz	44 - 4 żyły - przelotowe (wer. awaryjna) // 4 wires - with cross (emerg. ver.)	21 - M	M - metal // metal		GRP - poliestr wzm. włóknem szkl. // polyester reinforced with glass fibre		
	5 - 0/50/60Hz		5	5 - E		5 - 0/50/60Hz	50 - 5 żył - końcowe // 5 wires - w/o cross	22 - M	M - metal // metal		AL - odlew aluminiowy // aluminium cast		
							55 - 5 żył - przelotowe // 5 wires - with cross	40 - S	S - ekranowane // shielded				
							60 - 6 żył - końcowe (wer. awaryjna) // 6 wires - w/o cross (emerg. ver.)						
							66 - 6 żył - przelotowe (wer. awaryjna) // 6 wires - with cross (emerg. ver.)						

patrz rysunek // see drawing

KONFIGURACJA WPUSTÓW KABLOWYCH // CABLE GLAND CONFIGURATION



DODATKOWE INFORMACJE // ADDITIONAL INFORMATION

Wersja 24V dostępna tylko dla 0Hz (1 IE) // 24V version available only with 0Hz (1 IE)

Wersja 120V dostępna tylko ze statecznikiem elektronicznym (25E) // 120V available only with electronic ballast (25E)

Statecznik magnetyczny niedostępny dla opcji napięcia 1,2 oraz częstotliwości 1,4,5 // Magnetic ballast not available for voltage option 1,2 and frequency 1,4,5

Wersja 40 niedostępna z dławnicami M25 // 40 version not available with M25 cable glands

Wersja 40 niedostępna z dławnicami ekranowanymi S // 40 version not available with shielded cable glands S

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE // EXAMPLARY CONFIGURATIONS

EXL210-218-35E-33-20P20-PC-PC



Oprawa EXL210 o mocy 2x18W wyposażona w statecznik elektroniczny 230V, 0/50/60Hz. Zasilanie przelotowe 3-żyłowe. 2 dławnice M20 z tworzywa po jednej stronie. Obudowa i klosz z poliwęglanu.

EXL210 luminaire, 2x18W wattage with 230V, 0/50/60Hz electronic ballast. 3-wires with cross. 2x M20 plastic cable gland on one side. PC housing and diffuser.

FLO370-200-32M-30-10M24-GS-GL-AR



Naświetlacz FLO370 o mocy 200W wyposażony w statecznik magnetyczny 230V, 50Hz. Zasilanie końcowe 3-żyłowe. 1 mosiężna dławnica M24 po jednej stronie. Obudowa ze stali ocynkowanej. Klosz ze zwykłego szkła.

FLO370 floodlight, 200W wattage with 230V, 50Hz magnetic ballast. 3-wires without cross. 1 M24 brass cable gland on one side. Galvanized steel cast housing. Ordinary glass diffuser.

DODATKOWE INFORMACJE // ADDITIONAL INFORMATION

W większości przypadków nasze oprawy można wyposażyć w stateczniki sterowane zgodnie z protokołem DALI, DSI, 1..10V DC. Jako producent posiadamy szerokie spektrum możliwości modyfikacji naszych produktów w celu jak najlepszego dopasowania się do wymagań klienta. Jeśli jakaś z interesujących Państwa opcji nie została wyszczególniona w zestawieniu prosimy o kontakt.

In most cases our light fittings can be equipped with dimmable ballast compatible with DALI, DSI, 1..10V DC standards.

As a manufacturer we have many possibilities of modification so our products can be made strictly for customer needs.

If you are interested in option that was not specified please contact with us.

ZESTAWIENIE NAZEWNICTWA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA // LIGHT SOURCE TYPES

HI - wysokoprężna lampa metalohalogenowa // high pressure metal-halide lamp

HS - wysokoprężna lampa sodowa // high pressure sodium lamp

QT - lampa halogenowa // halide lamp


T8 - świetlówka liniowa T8 // T8 linear fluorescent lamp

T5 - świetlówka liniowa T5 // T5 linear fluorescent lamp

TCL, TC-D - świetlówka kompaktowa // compact fluorescent lamp

A - żarówka // incandescent lamp

AKCESORIA MONTAŻOWE // MOUNTING ACCESSORIES



AMO1

standardowy uchwyt mocujący ze stali o grubości 1.5mm o rozstawie otworów 190mm
standard mounting bracket made of 1.5mm thick steel, mounting hole spacing 190mm



AMO2

zawieszak oczkowy do mocowania oprawy na linie
eye sling for mounting the light fitting on wire




AMO3

nierdzewna obejma na rurę o średnicy 60-63mm
stainless steel hoop for pipe of diameter 60-63mm



AMO4

wspornik do montażu oprawy pod kątem 45°
bracket for installation at 45°



AMO5

wspornik dystansowy o wysokości 68mm
68mm distance bracket



AMO6

spawany, nierdzewny wspornik montażowy o średnicy otworów Ø9mm i rozstawie 60mm oraz 85mm
welded, stainless steel bracket with Ø9mm mounting holes and 60mm or 85mm spacing



AMO7

nastawny, nierdzewny wspornik do naświetlaczy LED
stainless steel, adjustable bracket for LED floodlights



AMO8

zawieszanie do linki stalowej z płynną regulacją długości
suspension kit for steel wire with fluent length adjustment



AMO9

regulowany zacisk na rurę do użycia ze śrubą M8 lub M10
adjustable clamp for pipe with M8 or M10 thread



AMO10

wibroizolacyjny wspornik montażowy
vibration isolating mounting bracket